

XEROX®

Tecnología | Gestión Documental | Consultoría

impresora láser en blanco y negro

Potente impresión



Rompe las barreras de la impresión, no su presupuesto

Phaser 5500 Impresora Láser

La impresora láser Xerox Phaser 5500 reúne toda la potencia necesaria para superar incluso las barreras altas de productividad, con velocidad, facilidad y rendimiento sin igual además de alta fiabilidad. Siempre triunfa ya se trate de grandes volúmenes de impresión, fechas de entrega muy ajustadas o aplicaciones complejas. Ganar la batalla de la productividad nunca había sido tan fácil ... ni tan asequible.



Más productividad

Su oficina necesita el mejor rendimiento en impresión. Cuente con resultados de alta calidad en prácticamente cualquier soporte, y con la rapidez, eficacia y regularidad inimaginable hasta ahora en una impresora de red.

- Velocidad de impresión de 50 ppm. Ni siquiera la impresión a dos caras afectará al rendimiento.
- 1200 x 1200 ppp reales a toda velocidad de impresión, un marca de referencia que las demás no pueden igualar.
- El procesador de 500 MHz realiza los trabajos completos a la velocidad de la luz, incluso con gráficos, imágenes y diagramas.
- La primera página sólo tarda tres segundos en salir. El trabajo estará saliendo antes de que empiece a caminar hacia la impresora.
- Útiles funciones que dejan en el pasado los problemas de impresión. Bandejas inteligentes, clasificación RAM, impresión de folletos, seguimiento del tóner, impresión de borde a borde y otras características aseguran la eficacia.
- Herramientas de productividad como procesamiento simultáneo, recibe, procesa trabajos incluso mientras imprime.





El software Xerox CentreWare® ofrece numerosas herramientas de gestión para el usuario y los administradores de red.

Fiable e inteligente

De confianza, manejable y robusta, la impresora Phaser 5500 soporta las altas exigencias diarias y está diseñada para funcionar sin problemas a lo largo del tiempo. Hemos tenido en cuenta todas las perspectivas para asegurarnos de que la Phaser 5500 será siempre la impresora más fiable del mercado.

- Con una vida estimada del motor de tres millones de impresiones, la Phaser 5500 recorrerá su camino siempre en las mejores condiciones de funcionamiento.
- Se incorpora a la red con una facilidad increíble. El programa instalador Phaser hace todo el trabajo, configurando automáticamente la impresora en pocos minutos.
- La gestión de la impresión simplificada con funciones de red, como el Servidor web integrado, las alertas por correo electrónico, el sistema de análisis de uso y la contabilidad de trabajos impulsan los límites de la productividad por encima de sus expectativas.
- PrintingScout le avisa con un mensaje en su pantalla, y propone una solución paso a paso si se produjera algún atasco durante la impresión.
- La impresora Phaser 5500 ayuda a la solución de los problemas gracias a la herramienta de telediagnóstico PhaserSMART®, sistema de asistencia automático con formato web.
- Xerox avala su compromiso de extraordinaria fiabilidad y prestaciones con una garantía de serie de un año a domicilio.

Un valor difícil de superar

El extraordinario valor distancia a la impresora Phaser 5500 de cualquiera de las demás impresoras de su clase. En resumen, no se había conocido jamás un rendimiento tan alto a un precio tan bajo. Los costes de funcionamiento bajos constantes mejoran su rentabilidad durante la vida de la impresora.

- Un precio extraordinariamente bajo y un mínimo coste por página se suman para lograr el precio total de adquisición más bajo posible.
- Para reducir el coste de impresión por página, hemos separado el tambor y el tóner, optimizando el uso de cada uno y logrando un bajo coste total de propiedad.
- La probada fiabilidad aumenta el ahorro al máximo. Puede contar con un rendimiento constante y sin problemas.
- Completas funciones de gestión de impresora, hasta 512 MB de memoria, Adobe® PostScript® 3™, y mucho más para dar el máximo valor en su clase

Amplia capacidad de acabado y manejo de papel

Use la gama más amplia de soportes, desde el tamaño de tarjetas hasta el A3, desde 60 a 216 g/m²; sobres, etiquetas, cartón y transparencias. Sus opciones de entrada y salida de papel le confieren la máxima flexibilidad en impresión.

Entrada de papel

- ① Bandeja 1 de serie para 100 hojas (bandeja multifunción) para etiquetas, sobres y otros trabajos especiales
- ② Unidad opcional para impresión a doble cara para realizar automáticamente económicos documentos a doble cara
- ③ Dos bandejas de serie de 500 hojas (ajustables a A3) mantienen el papel disponible para su uso entre trabajos y para las distintas exigencias de proyectos independientes
- ④ El alimentador opcional para 1.000 hojas ofrece dos bandejas A3 adicionales
- ⑤ Alimentador opcional A4 para 2.000 hojas

Salida de papel

- ⑥ Bandeja de salida para 500 hojas cara abajo
- ⑦ Módulos opcionales de acabado para 3.500 hojas o de acabado/apilado para simplificar los trabajos de volumen

¿más información?

Encuéntrela en www.xerox.com/office

Véala en acción. Visite su distribuidor Xerox o vea una demostración en: www.xerox.com/office/5500demo

Conexión a red. En nuestra página web encontrará amplia información sobre tarjetas de red, protocolos y gestión de impresoras: www.xerox.com/office/networking

Servicio y asistencia. Conozca mejor nuestros galardonados servicios de atención al cliente, Total Satisfaction ServicesSM: www.xerox.com/office/support





Si desea más información,
visite www.xerox.com/office

MODELOS	5500B	5500N	5500DN	5500DT	5500DX
Rendimiento					
Velocidad de impresión	50 ppp a una cara, 50 imágenes./m a dos caras				
Impresión de la primera página	3 segundos (modo preparado); 6 segundos (modo de espera)				
Memoria (normal/máx.)	128 MB / 512 MB				256 MB / 512 MB
Procesador	Procesador RISC a 500 MHz, Adobe® PostScript® 3™, emulaciones PCL6 y PCL5e				
Disco duro interno	Opcional				20 GB de serie
Volumen de producción máximo	Hasta 300.000 impresiones al mes				
Calidad de impresión					
Resolución de impresión máxima	1200 x 1200 ppp reales, 600 x 600 ppp				
Conexión a red					
Conexión a red	Bidireccional Paralelo, USB 2.0	Paralelo bidireccional; USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX			
Manejo de Papel					
Impresión a doble cara automática	Opcional		De serie		
Entrada de papel	Bandeja 1: bandeja de 100 hojas multifuncional, bandejas 2 y 3: dos bandejas de 500 hojas				
	Opcional			Bandejas 4 y 5: alimentador de 1.000 hojas	
	Opcional				Bandeja 6: Alimentador de 2.000 hojas
Salida de papel	500 hojas (cara abajo)				
	Apiladora opcional de 3.500 hojas: apiladora de 3.000 hojas y bandeja superior de 500 hojas Módulo de acabado opcional para 3.500 hojas: apiladora de 3.000 hojas y bandeja superior para 500 hojas, grapadora para 50 hojas en varias posiciones y taladro				Módulo de acabado con grapadora y taladro para 3.500 hojas
Productividad					
Funciones normales	Instalador Phaser, «Racionalmente preparada» (Intelligent Ready), Tamaños de página personalizados, Clasificación en RAM				
		Servidor Web incluido, PrintingScout, procesamiento de trabajos simultáneos, impresión a distancia, alertas por correo electrónico, contabilidad de trabajos, funciones de análisis de uso, telediagnósticos PhaserSMART, CentreWare Web, bandejas racionales			
			Impresión de folletos		
					Impresión de pruebas, confidencial y de trabajos guardados, directa de PDF PhaserHD, almacenamiento ampliado de fuentes.
Garantía	Un año a domicilio				

Red y Programas

Administración de la impresora: Programa de gestión de impresoras Xerox CentreWare para Microsoft, Novell y Unix; servidor Web incluido CentreWare IS; administrador Web CentreWare; pasarela Xerox NDPS y sistema de análisis de uso (no disponible en modelos que no sean de red).

Fuentes: 137 fuentes PS residentes y 81 PCL. Otros 2 MM de fuentes PS con el disco duro opcional.

Controladores: Windows 98/Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, MacOS 9.x/X, OS X (versión 10,1 o posterior), Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2+, Sun OS 4.x, Sun Solaris 2.4+, DEC, HP-UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO), controlador de Impresión Xerox Walk-Up.

Lenguajes: Genuino Adobe® PostScript® 3™, emulaciones PCL 5e y PCL 6 con detección y cambio automático.

Manejo de papel

Entrada de papel:

Bandeja 1 (multifunción): (de serie) 60 – 216 g/m², sobres, tarjetas, cartón, etiquetas, fichas y transparencias. **Tamaños de papel:** A3, A4, A5, A6, B4-JIS, B5-JIS, B6-JIS, A/carta, oficio, ejecutivo, statement, tabloide, folio US, tarjeta US pequeña, tarjeta US grande y personalizado (intervalo de tamaños: 89 – 297 mm x 98 – 432 mm).

Bandeja 2: (de serie) 60 – 105 g/m², etiquetas y transparencias. **Tamaños de papel:** A3, A4, A5, B4-JIS, B5-JIS, A/carta, oficio, ejecutivo, tabloide, folio US, statement y personalizado (intervalo de tamaños: 140 – 297 mm x 182 – 432 mm).

Bandeja 3: (de serie) 60 – 216 g/m², tarjetas, cartón, etiquetas, fichas y transparencias. Mismos tamaños de papel que la bandeja 2.

Bandejas 4-5: (de serie en modelo DT/DX) Mismos gramajes y tamaños que la bandeja 3.

Bandeja 6: (de serie en DX) 60 – 215 g/m².

Tamaños de papel: A4 y B5-JIS, A/carta, ejecutivo.

Bandeja de sobres: (optativo, usada en lugar de la bandeja 2) 60 – 105 g/m². **Tamaños de sobre:** DL, C5, A6, #10 Commercial, Monarch y personalizado, tarjeta US grande.

Impresión a doble cara (de serie en DN/DT/DX) 60 – 163 g/m², A3, A4, A5, B4-JIS, B5-JIS, A/carta, oficio, ejecutivo, tabloide, folio US.

Salida de papel:

Bandeja de salida (500 hojas)

Apiladora para 3500 hojas Apiladora para 3.000 hojas y bandeja superior para 500 hojas (opcional en B/N/DN/DT)

Módulo de acabado para 3500 hojas Apiladora para 3.000 hojas y bandeja superior para 500 hojas y taladro (de serie en DX, opcional en B/N/DN/DT)

Funciones especiales

Printing Scout mejorado muestra ayuda emergente e instantánea si es necesaria la intervención del operario durante la impresión.

Programa instalador Phaser podrá usar su impresora en cuestión de minutos.

PhaserSMART El sistema de telediagnóstico localiza y resuelve fallos mediante un sistema automatizado vía Internet.

Funciones de productividad: Impresión segura*, impr. de pruebas*, impr. de trabajos guardados*, impresión personal*, notificación al terminar impresión, impresión de borde a borde, impresión de folletos, imágenes en negativo y especulares, impresión a escala, ajuste automático, filigranas, papeles de tamaño personalizado, impr. de cubiertas, impresión con ordenación*, impresión a distancia, páginas de separación, impresión de varias páginas en una, suavizado de imágenes, impresión directa de PDF*, depósito de trabajos guardados*, mensajes electrónicos de alerta MailInX (*Requiere disco duro).

Funcionamiento

Tamaño: Anchura: 640 mm, Altura: 498 mm, Profundidad: 525 mm, peso: 41 kg

Condiciones ambientales: Temperatura 5 ° a 32 °C, humedad relativa: 15 % a 85 % (sin condensación), nivel de ruido: potencia sonora:

7,1 bels en impresión, 4,1 bels en espera, posición en espera: 54 db en impresión, 22 db en espera (ISO 7779, DIN EN 27779)

Alimentación: Modo hibernación, cumple con la norma ENERGY STAR® (DN, DT, DX*), dos modelos: 110-127 VCA, 50/60 Hz; 220-240 VCA, 50/60 Hz. Consumo (máx): Impresión: 1150 vatios (modelo de 120 V) 1300 vatios (modelo de 220 V), en espera: 100-110 vatios, ahorro de energía: 10 vatios

Normativas: FCC apartado 15 subapartado B; UL 60950, homologada como CSA-C22.2 n° 60950-00; FDA 21 CFR parte 1010, 1040 – Producto láser de clase 1; directiva de bajo voltaje 73/23/EEC, EN60950, EN 60825-1 – Producto láser de clase 1; directiva de EMC 89/336/EEC, EN 55022 clase B, EN 55024; Informe CB – IEC 60950 e IEC 60825-Producto láser de clase 1

Total Satisfaction Services®

Un año de garantía a domicilio, asistencia técnica web y asistencia telefónica. Entre sus innovadoras ofertas están los contratos de ampliación de asistencia y los cursos de formación a medida para su departamento interno de asistencia técnica.

*Alcanza el ahorro energético de ENERGY STAR; totalmente válido para el producto cuando se empaqueta o se usa con una bandeja de doble cara.

